

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno



Projekty | Realizace | Projektový management

info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz

STAVTE CHYTŘE

STAVBA

Rekonstrukce budovy Domov pro seniory Frýdek-Místek

MÍSTO STAVBY

Školská 401
Frýdek-Místek
738 01

K.Ú.: [634956]
OKRES: Frýdek-Místek
KRAJ: Moravskoslezský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DS: yuvn5s8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Michaela Řezaninová
tel.: #tel.:
e-mail: michaela.rezaninova@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, Frýdek-Místek 738 01
IČO: 00296643

Č. SMLOUVY INVESTORA

xxx

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

#Č. smlouvy projektanta

OBJEKT

D.101. SO01

ODBORNÁ ČÁST

Výpisy

DATUM

01/2023

PARÉ

MĚŘÍTKO

NÁZEV DOKUMENTU

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
FM	#Stupeň		60	ASŘ	VÝPIS OSTAT. VÝROB.	00

Výpis ostatních výrobků						
Ozn	Název	Rozměry (mm)	Materiál	Popis	Počet	Poznámka
OS1	Stěna pisoárová	š.100, v.700, hl.410	Keramika	Dělicí stěna mezi umavadlem a pisoárem viz. příloha	3x	Barva bílá - lesk
OS2	Dveře elektorinstalace	1400/1970	Kovové	Dveře včetně zárubně závěsů zámku, s cylindrickou vložkou, zástrče na pasivním křídle, vrchní kování klika, materiál nerez	4x	Protipožární 15 DP
OS2A	Dveře elektorinstalace	1400/1300	Kovové	Dveře včetně zárubně závěsů zámku, s cylindrickou vložkou, zástrče na pasivním křídle, vrchní kování klika, materiál nerez	1x	Protipožární 15 DP
OS3	Poklop osazený v podhledu pro přístup do půdního prostoru	1000/1500		Poklop pro přístup do půdního prostoru. Součástí poklopu jsou – kotevní prvky, - napojení na parozábranu a pojistnou izolaci a - vlastní rám poklopu lemující otvor v celé tloušťce podhledu rám poklopu musí splňovat i vlastní poklop musí splňovat požární odolnost EI30DP3 - závěsy - uzavírací 64 W/m2K - teleskopický kovový žebřík s možností oddělení tohoto žebříku od poklopu (výška 3375 mm), rozměry je nutné na stavbě ověřit	1x	Barva bílá
OS4	Celonerezová myčka na nádobí rohová se dvěma podávacími nerezovými stoly včetně dřezu, baterie a napojení na kanalizaci a vodovod	700*840*1570, el.napětí 400V, el. příkon 11kW, hmotnost netto 120kg	Celo nerezové provedení	Minim.kapacita myčky 30 sad,napojení na kanalizaci a vodovod. dvouplášťové provedení s odhlučněními dvěma, dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený elektronicky, odpadové čerpadlo, elektronické ovládání – grafický multifunkční displej,termostop,	1x	
OS5	Pultový úložný prostor pro tabletový systém	500/1800, v. 880mm	Nerezová ocel		1x	
OS6	Transportní servírovací vozík	920x600x1540	Nerezová ocel	Vozík se 4 otočnými kolečky pro přepravu podnosů, nádobí a náčiní. Maximální nosnost: 100 kg. Maximální nosnost jedné police: 30 kg. Mezery mezi policemi 265 mm.	3x	
OS7	Podávací stůl s dřezem	600/1200		zahrnující, označení dveří všech místností včetně jejich účelu Skladba podklad, informační vyměnitelná část a ochranná transparentní část. Design bude odpovídat stávajícímu designu na informačního systému v "Domově pro seniory na ul. 28. října 2155	1x	
OS8	Podávací stůl bez dřezu	600/900			1x	
OS9	soubor informačních tabulek uvnitř budovy		Nerezová ocel, plast	zahrnující, označení dveří všech místností včetně jejich účelu Skladba podklad, informační vyměnitelná část a ochranná transparentní část. Design bude odpovídat stávajícímu designu na informačního systému v "Domově pro seniory na ul. 28. října 2155	1x	
OS10	Vybavení objektu			Vybavení objektu přenosnými hasicími přístroji, 20 ks práškové 6 kg viz tech zpráva odstavec D101-1.1.24	20ks	
OS11	Vybavení objektu výstražnými a bezpečnostními tabulkami			Vybavení objektu výstražnými a bezpečnostními tabulkami viz technická zpráva odstavec D101-1.1.25		
OS12	systémové pažnice a prostupky a potrubní ucpávky pro ochránění prostupů kanalizačního potrubí přes hydroizolaci Chráničky jsou opatřeny přírubou pro natavení hydroizolace.			Počet pažnic Pro potrubí vnější průměr DN 50 mm pažnice s vnitřním průměrem 80 mm počet kusů 5 Pro potrubí vnější průměr DN 70 mm pažnice s vnitřním průměrem 100 mm počet kusů 1 Pro potrubí vnější průměr DN 110 mm pažnice s vnitřním průměrem 150 mm počet kusů 10		

OS13	Poklop revizní	600/600	Sádrokarton, hliníkový rám	Poklop revizní do sádrokartonového podhledu včetně závěsu a uzavíracího zámku	2ks	
------	----------------	---------	----------------------------	---	-----	--