



Posouzení rozhledových poměrů

- (jedná se o jednosměrný úsek MK s návrhovou rychlostí 50km/hod
místní úprava – "Obec")
- Posouzení sjezdu na účelovou komunikaci
 - sjezd je posuzován jako dopravně méně významná účelová komunikace
 - posouzení je provedeno dle ČSN 73 6110/Z1, čl.12.8, obr.72a
 - vrchol rozhledového trojúhelníku je vzdálen od hrany obrubníku 2,50m
 - délka rozhledu DZ1 je stanovena dle tab. č.7, ČSN 73 6110

LEGENDA – Volné rozhledové trojúhelníky:

Volná plocha rozhledového trojúhelníku

LEGENDA

budova

vstup do budovy

cesta

opěrná zídka

rozhraní kultur

zábradlí

terenní hrana

lampa

značka

kanalizační šachta kruhová

šoupě

hydrant

přípojková skříň NN

strom listnatý

vpust+svod dešťové vody

předmět malého rozsahu

LEGENDA – výškové řešení

7,05 výškový terčík + výšková úroveň upraveného terénu

LEGENDA – lemování ploch

- Betonový obrubník š.15cm
- Betonový obrubník š.8cm
- Opěrná zídka z betonových palisád

LEGENDA – katastr

- 1085/123 příklad označení pozemkové parcely hranice parcel
- 1085/122 příklad označení parcely, stavbou přímo dotčené

LEGENDA – projektované plochy
a) dlažďený kryt

- Plocha 3 ks kolmých stání (příjezd na stání couváním) –
– vegetační dlažba betonová tvarovaná, tl.80mm, šedá
- Plocha příjezdu ke kolmým stáním –
– vegetační dlažba betonová tvarovaná, tl.80mm, šedá
- Výškově upravené stávající chodníky pro pěší –
– plně snížená část – betonová dlažba tvarovaná šedé barvy, tl.60mm, typ KOST
- Výškově upravené stávající chodníky pro pěší –
– šikmý v chodníku – betonová dlažba tvarovaná šedé barvy, tl.60mm, typ KOST
- Obratiště pro umožnění nájezdu na kolmá stání couváním –
– vegetační dlažba betonová tvarovaná, tl.80mm, šedá (není možno užívat jako případné další stání)

b) vegetační kryt

- Upravené pruhy trávníků podél nových či upravených zpevněných ploch

– stávající plochy

- Vozovky komunikací s krytem živiným – zůstanou beze změny
- Stávající chodníky pro pěší – betonová dlažba tvarovaná tl.60mm, šedé barvy, typ KOST – zůstanou beze změny

Vypracoval	Kreslil	Zdp.projektant	Ing. Svatopluk Görner		
Ing. Svatopluk Görner		Ing. Svatopluk Görner	Nadl. Lipina 1729		
Místo stavby	k.ú. Frýdek, ulice Jiráskova, č.p.p.507		738 Ol. Frýdek - Místek		
Investor	Statutární město Frýdek – Místek, odbor ŠKMaT		Zak.čís.	G6/2023/07	
Název akce	Parkovací stání při Městské knihovně, Jiráskova 506, Frýdek – Místek		Stupeň	Studie	Datum 10/2023
			Formát	5A4	Měr. 1:200
Obsah	SITUACE – Navrhovaný stav		Příl.č.	II.2	
	VARIANTA "B"				

