



BOURÁNÍ

- B.01** ODSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY Z DLAŽDIC 100x100MM SE ZACHOVÁNÍM PODKLADU.
- B.02** ODSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU VÝŠKY 2000MM V KOUPELNĚ, 1500MM V KUCHYNI
- B.03** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI

POZNÁMKY

- P.01** ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ – ZRUŠENÍ
PŮVODNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BUDE VYBOURÁNA
OTVOR BUDE ZAZDĚN PLNÝMI CIHLAMI – TL. 150MM
ZDÍVO BUDE OBOUSTRANNĚ OMÍTNUTO DVOUVRSTVÝMI OMÍTKAMI
- P.02** ODVĚTRÁNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR
STÁVAJÍCÍ MÍSTNOSTI BUDOU NOVĚ ODVĚTRÁVÁNY – OSAZENÍM VENTILÁTORŮ DO NOVÉHO SPIRO POTRUBÍ DN100 A 125MM.
ROZVODY BUDOU VEDENY POD STROPEM A BUDOU OPLÁŠTĚNY SÁDROKARTONEM 300x300MM VČ. OBKLADU NAPOJENÍ ODSÁVAČE
- A** VENTILÁTOR DO STĚNY
MALÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR S DOBĚHEM A
ZPĚTNOU KLAPKOU
EBB 175 T DESIGN IP44
- B** VENTILÁTOR DO PODHLEDU S DOBĚHEM A
C ZPĚTNOU KLAPKOU
MALÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR
EBB 250 T DESIGN IP44
- D** NAPOJENÍ ODSÁVAČE PAR DO PORTUBÍ, V LEŽATÉM POTRUBÍ PŘED NAPOJENÍM NA POTRUBÍ DN125 Z KOUPELNY A WC OSADIT ZPĚTNOU KLAPKU
- E** VENKOVNÍ MŘÍŽKA 265x275MM NA FASÁDU DO POTRUBÍ Ø125 OPATŘENÁ PROTIHMYZOVOU SÍTKOU – PEVNÁ ŽALUZIE ICK VYROBENÁ Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU. CHRÁNÍ POTRUBÍ PRO VÝFUK PROTI VNIKNUTÍ VODY. KRUHOVÉ PŘÍPOJENÍ JE VYBAVENO GUMOVÝM TĚSNĚNÍM.
- P.03** ZAZDÍVKA OTVORU Ø200mm PO PŮVODNÍM KOUŘOVODU
- P.04** PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ NUTNO POSTUPOVAT S MAX OPATRNOSTÍ – PŘEDPOKLAD VEDENÍ VĚTRACÍHO POTRUBÍ ZE SPODNÍCH PODLAŽÍ, KTERÉ JE NUTNO ZACHOVAT
- P.05** SÁDROKARTONOVÝ OBKLAD PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ 150X400MM S OSAZENÍM VĚTRACÍCH MŘÍŽEK – V KAŽDÉ MÍSTNOSTI 2KS

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- A1** – VINYLÓVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA V ROLI, NAŠLAPNÁ VRSTVA TL.0,55MM, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ A VZÁJEMNĚ SVAŘOVANÁ 2MM
– VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA DŘEVĚNÉ POVrchY VYZTUŽENÁ POLYPROPYLENOVÝM VLÁKNEM 3–20MM
NOVÁ PODLAHA CELKEM 5–25MMMM
- STÁVAJÍCÍ VLYSOVÁ PODLAHA S PŘEBROUŠENÝM A OČIŠTĚNÝM POVRCHEM. MEZERY NUTNO PŘETMELIT A NÁSLEDNĚ POSTUPOVAT PODLE POKYNŮ VÝROBCE NIVELAČNÍ HMOTY.
- A2** – KERAMICKÁ DLAŽBA LEPENÁ DO TMELU 12MM
– HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 2MM
– VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA BETONOVÉ POVRCHY 5–25MMMM
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA – ODSEKAT, POVRCH OČISTIT, VĚTŠÍ NEROVNOSTI DOPLNIT BETONEM.
- A3** – VINYLÓVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA V ROLI, NAŠLAPNÁ VRSTVA TL.0,55MM, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ A VZÁJEMNĚ SVAŘOVANÁ 2MM
– VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA BETONOVÉ POVRCHY PROSTŘEDNICTVÍM SPOJOVACÍHO MŮSTKU 3–20MM
– STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA – PONECHAT, OČISTIT, ODMASTIT

T.G.MASARYKA 2320 - 3NP - BYT Č.4									
OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA	SV.V. PŮVODNÍ	S.V. NOVÁ	PODLAHA PŮVODNÍ	PODLAHA NOVÁ	SKL.	STĚNY	STROP
3.01	CHODBA	15.638	2710	2700	KER. DLAŽBA	KER.DLAŽBA	A3	VÁP.OMÍTKA	OPRAVA OMÍTKY
3.02	POKOJ	14.940	2710	2700	VLYSY	LINO	A1	VÁP.OMÍTKA	OPRAVA OMÍTKY
3.03	KUCHYŇ	11.304	2710	2700	PVC NA BETON/ KER.DLAŽBA	LINO	A3	VÁP.OMÍTKA	OPRAVA OMÍTKY
3.04	WC	1.416	2710	2500	KER. DLAŽBA	KER. DLAŽBA	A2	VÁP.OMÍTKA	SNÍŽENÝ SDK PODHLED
3.05	KOUPELNA	3.550	2710	2500	KER. DLAŽBA	KER. DLAŽBA	A2	VÁP.OMÍTKA	SNÍŽENÝ SDK PODHLED
3.06	KOMORA	1.961	2710	2700	KER. DLAŽBA	KER. DLAŽBA	A3	VÁPENNÁ OMÍTKA/ KERAM.OBKŁAD	OPRAVA OMÍTKY
3.07	POKOJ	16.108	2730	2700	VLYSY	LINO	A1	VÁP.OMÍTKA	OPRAVA OMÍTKY
3.08	OBÝVACÍ POKOJ	19.080	2720	2700	VLYSY	LINO	A1	VÁP.OMÍTKA	OPRAVA OMÍTKY
3.09	POKOJ	17.806	2730	2700	VLYSY	LINO	A1	VÁP.OMÍTKA	OPRAVA OMÍTKY

VYPRACOVAL	VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	CONSTRUCTUS s.r.o. constructio & sanatio Raškovice 285, 739 04 Raškovice www.constructus.cz IČ: 26847779, DIČ: CZ 26847779	
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK		FORMÁT	06 A4
MÍSTO	MASARYKOVA 2320, FRÝDEK-MÍSTEK		DATUM	06/2023
AKCE	UL. T.G.MASARYKA Č.P. 2320, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Č. 4		STUPEŇ	PROVEDENÍ STAVBY
PŘÍLOHA	PŮDORYS		ČÍSLO ZAKÁZKY	03-1/2023
			MĚŘITKO	PŘÍLOHA Č. 1:50 D.1.1.1