

Výzva k podání cenové nabídky

V souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon), si Vás dovoluujeme oslovit s výzvou k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „*Dodání a montáž polohovacích van a mixážních sprchových panelů*“.

1. Údaje o veřejném zadavateli

Zadavatel ve smyslu zákona: **dle § 4 odst. 1 písm. d)**
Právní forma: **331 – příspěvková organizace**
Název: **Domov pro seniory Frýdek-Místek,
příspěvková organizace**
Sídlo: **28. října, č. p. 2155, 738 01 Frýdek-Místek**
IČ: **68158025**
Statutární zástupce: **Mgr. Petr Kuchta, ředitel**
Telefon: **558 441 801**
Kontaktní osoba: **Mgr. Roland Ivančák, vedoucí provozu**
Telefon: **558 441 806, 736 128 468**
E-mail: **dsfm@dsfm.cz**
(dále zadavatel)

2. Informace o veřejné zakázce

Veřejná zakázka s názvem „Dodání a montáž 3 ks polohovacích van a dodání a montáž 3 ks mixážních sprchových panelů“ je veřejnou zakázkou malého rozsahu na dodávku (dále jen „VZ“). Veřejná zakázka je v souladu s § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek, zadávána mimo režim zákona.

2.1. Název VZ:

„*Dodání a montáž polohovacích van a mixážních sprchových panelů*“

2.2. Místo plnění VZ:

Koupelny v 1., 2. a 3. nadzemním podlaží (dále NP) objektu Domova pro seniory Frýdek-Místek, p. o., ul. Školská 401, Frýdek-Místek.

2.3. Doba plnění VZ:

Kompletní dodávka, montáž a předání: **do 30.6.2024.**

2.4. Klasifikace VZ – CPV kód:

44411200-6 – Koupací vany

2.5. Lhůta, místo a způsob pro podání cenové nabídky:

Cenovou nabídku doručte nejpozději do 10:00 hod. dne 3. 5. 2024 v zalepené obálce na podatelnu/pokladnu v 1. NP objektu Domova pro seniory F-M, p. o., ul. 28. října 2155. Cenovou nabídku laskavě nadepište na obálce: „*Cenová nabídka na dodání a montáž polohovacích van a mixážních sprchových panelů*“.

3. Popis předmětu VZ:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž 3 kusů nových van a 3 kusů nových mixážních sprchových panelů určených pro 3x koupelny v objektu domova pro seniory. Jedná se o 1 ks výškově zvedací, naklápací vanu s bočním otevíracím vstupem, hydromasáží, dezinfekcí a integrovaným sprchovým panelem, dále dvě vany konzolové, výškově zvedací s

integrovaným sprchovým panelem, hydromasáží a dezinfekcí, a dále pak 3 ks mixážních sprchových panelů s dezinfekčními systémy.

4. Specifikační požadavky VZ:

- dle přílohy – specifikační požadavky na vany a panely.

5. Obsah nabídky:

- Cenová nabídka dle specifikačních a dalších požadavků uvedených v zadání VZ.
- Kupní smlouva.
- Čestné prohlášení.

6. Platební podmínky:

- zadavatel neposkytuje finanční zálohu,
- cena uvedená v cenové nabídce je považována za pevnou,
- platba na základě daňového dokladu se splatností minimálně 30 dnů.

7. Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena bez DPH.

8. Doplnující informace:

- prohlídka prostoru pro dodání zařízení v objektu na ul. Školská 401, Frýdek-Místek bude v termínech: 25. 4. a 26. 4. 2024, a to vždy v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. a po předchozí telefonické domluvě – viz kontakty uvedené v údajích o veřejném zadavateli (bod č. 1 Výzvy k podání cenové nabídky),
- žádáme Vás laskavě také o zamítavou písemnou informaci v případě, že nemáte o uvedenou VZ zájem.
- zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku doplnit nebo zrušit.

9. Obsah výzvy:

- Příloha – specifikační požadavky na vany a panely, list 1,2,3, (dle bodu č. 4 Výzvy k podání cenové nabídky – Specifikační požadavky VZ),

Děkujeme.

Ve Frýdku-Místku dne 19. 4. 2024

S pozdravem

Mgr. Petr Kuchta
ředitel

Příloha – Specifikační požadavky na vany a panely

1. naklápěcí vana s bočním otevíracím vstupem a výškovým polohováním

- počet – 1 ks,
- pro dospělé osoby a dospělé tělesně nebo duševně postižené osoby,
- pro každodenní – nepřetržitý provoz,
- minimální nosnost vany (uživatel a voda): 280 kg,
- maximální délka: 2000 mm – nejzazší, největší možná délka ve vodorovné poloze,
- maximální vnější šířka: 800 mm – nejzazší výstupky, jako např. madla,
- boční vstup pro snadné nastupování – otevírací dvířka,
- výškově zvedací – minimální zvedání: 10 cm,
- plynulé naklápění ze sedací polohy do vodorovné (ležící),
- termostatické nastavení teploty,
- bezpečnostní opatření proti nadměrně horké vodě a proti kolísání teploty vody,
- zabudovaný ukazatel teploty vody,
- sprchová hlavice s možností vypnutí vody během sprchování, a také vybavená pro plynulé sprchování bez nutnosti držení tlačítka nebo jiného systému,
- celotělová hydromasáž – perlička,
- integrovaný sprchový panel,
- zabudovaný dezinfekční systém pro dezinfekci vany po každém uživateli se samostatnou, bezpečně oddělenou a rozpoznatelnou sprchovou hlavici určenou pro dezinfekci,
- bezpečně uzamčený prostor pro nádobu s dezinfekčním roztokem,
- bezpečnostní opatření proti záměně sprchové hlavice s hlavici na provádění dezinfekce,
- bezpečnostní opatření pro nouzové spuštění a vyrovnání vany při výpadku proudu nebo jiné poruše,
- akumulátor – zabudovaný,
- automatické napouštění,
- hladinová čidla na vaně nebo časovač pro napouštění vody – automatické vypnutí napouštění – ochrana proti přetečení,
- Stop vypínač – vypínač pro centrální vypnutí všech systémů,
- volně postavená vana,
- dálkové ovládání,
- uvnitř vany madla po obou stranách,
- podložka pod hlavu,
- ustavení na požadovaném místě a zapojení do připravených přívodů el. energie, vody a na kanalizaci bez jakýchkoliv dodatečných stavebních úprav,
- celkový povrch vany vhodný pro každodenní užívání běžných a schválených mycích a dezinfekčních prostředků,
- možnost dezinfekce vnitřních rozvodů proti výskytu bakterie legionelly,
- zaškolení obsluhy,
- zařízení schválené pro provoz v České republice opatřené a doložené potřebným schvalovacím certifikátem,
- servisní záruky – minimální požadovaná doba pro dodání náhradních dílů – 10 let.

2. Konzolová vana s výškovým polohováním

- počet – 2 ks,
- pro dospělé osoby a dospělé tělesně nebo duševně postižené osoby,
- pro každodenní – nepřetržitý provoz,
- uchycení vany pouze na jedné straně s volným přístupem ze tří stran,
- celková, maximální délka vany i s ovládacím panelem: 2000 mm,
- celková, maximální vnější šířka panelu/vany: 900 mm / 800 mm – počítáno od nejzazších výstupků,
- elektrické, plynulé, výškové nastavení vany v minimálním rozsahu: 0–500 mm (bezpečné a pohodlné nastupování uživatele / dostatečná výška pro personál při asistenci)
- ovládací a mixážní panel – dotekový,
- bez madel ve vnitřním prostoru vany,
- bezpečný úchop koupající osoby například okraje vany,
- automatické napouštění vany na požadovanou výšku hladiny s bezpečnostním systémem proti přetečení,
- přednastavení teploty vody,
- bezpečnostní technické opatření proti nadměrně horké vodě
- bezpečnostní technické opatření proti kolísání teploty a tlaku vody při napouštění nebo sprchování,
- ukazatel teploty vody ve vaně,
- 2x sprchovací hlavice – po obou stranách vany nebo panelu,
- sprchová hlavice opatřená mechanismem na zastavení vody a současně s možností sprchování bez nutnosti držet tlačítko nebo jiný mechanismus,
- zabudovaný dezinfekční systém pro dezinfekci vany po každém uživateli se samostatnou, bezpečně oddělenou a rozpoznatelnou sprchovou hlavicí určenou pro dezinfekci,
- bezpečně uzamčený prostor pro nádobu s dezinfekčním roztokem,
- bezpečnostní technické opatření proti záměně sprchové hlavice s hlavicí na provádění dezinfekce,
- bezpečnostní systém proti chybnému spuštění dezinfekce,
- jednoduché nastavení pevné opory/zarážky nohou ve 3-4 vzdálenostech při koupání osob s různými výškami,
- podložka pod hlavu,
- integrovaná hydromasáž,
- ustavení na požadovaném místě a zapojení do připravených přívodů el. energie, vody a na kanalizaci bez jakýchkoliv dodatečných stavebních úprav,
- celkový povrch vany vhodný pro každodenní užívání běžných a schválených mycích a dezinfekčních prostředků,
- možnost dezinfekce vnitřních rozvodů hydromasážního systému proti výskytu bakterie legionelly,
- zaškolení obsluhy,
- zařízení schválené pro provoz v České republice opatřené a doložené potřebným schvalovacím certifikátem,
- servisní záruky – minimální požadovaná doba pro dodání náhradních dílů – 10 let.

3. Mixážní sprchový panel se zabudovaným dezinfekčním systémem

- počet – 3ks,
- umístění – nástěnné,
- maximální hloubka: 200 mm,
- maximální šířka: 800 mm,
- nekorodující provedení,
- sprchová hlavice opatřená mechanismem na zastavení vody,
- přednastavení teploty vody,
- bezpečnostní technické opatření proti nadměrně horké vodě,
- bezpečnostní technické opatření proti kolísání teploty a tlaku vody,
- zabudovaný dezinfekční systém se samostatnou, bezpečně oddělenou a rozpoznatelnou sprchovou hlavici určenou pro dezinfekci,
- bezpečně uzamčený prostor pro nádobu s dezinfekčním roztokem,
- bezpečnostní technické opatření proti záměně sprchové hlavice s hlavici na provádění dezinfekce,
- ustavení na požadovaném místě a zapojení do připravených přívodů el. energie, vody a na kanalizaci bez jakýchkoliv dodatečných stavebních úprav,
- možnost dezinfekce vnitřních rozvodů proti výskytu bakterie legionelly,
- zaškolení obsluhy,
- zařízení schválené pro provoz v České republice opatřené a doložené potřebným schvalovacím certifikátem,
- servisní záruky – minimální požadovaná doba pro dodání náhradních dílů – 10 let.