





DETAIL ZÁLIVKY



POZNÁMKA:

- ZÁLIVKOVÁ HMOTA ZA HORKA BUDE PROVEDENA DLE NORMY ČSN EN 14188-1 Spárové vložky a zálivky
- HMOTA PRO PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR MUSÍ ODPOVÍDAT DRUHU POUŽITÉ ZÁLIVKOVÉ HMOTY
- ŘEZANÁ SPÁRA MUSÍ BÝT ŠÍŘKY min. 12 mm, HLOUBKY min. 20 mm, CELKEM 5,5 m
- SPÁRA MEZI NÁJEZDOVÝM OBRUBNÍKEM A STÁVAJÍCÍM ASFALTEM BUDE OPATŘENA ZÁLIVKOU
- KAŽDÁ ZÁLIVKA BUDE NA POVRCHU POVÁPNĚNA PROTI LEPIVOSTI

Veškeré informace na tomto výkrese jsou duševním vlastnictvím Ing. Davida Klimšy, jejich použití nebo odevzdání třetí osobě je možné pouze s písemným souhlasem autora.

Zodpovědná osoba	Kontroloval	Vypracoval	<div> Ing. David Klimša projekční činnost</div>	
Ing. David Klimša	Ing. Miroslav Skupník	Ing. David Klimša		
				
Razítko, podpis	Název projektové dokumentace		Prostřední Bludovice 133 739 37 Horní Bludovice e-mail: davidklimsa@seznam.cz tel.: +420 732 539 760	
	Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek - Na Vyhlídce 442		Formát	A4
	Název stavebního objektu		Datum	říjen/2022
	SO 101 Zpevněná plocha		Stupeň	DÚS + DPS
	Název výkresu		č. zakázky	DK11/2022
Detail zálivky		Měřítko	č. výkresu	
Autorizovaný inženýr ČKAIT 1103927 Ing. David Klimša			1:1	D.101.3