























VÝPIS POVRCHŮ





Tělocvična u ZŠ J. Čapka 2555, Frýdek - Místek

ZNAČKA	NÁZEV	FOTO/SCHEMA (ILUSTRAČNÍ)	ROZMĚRY š x h x v	POPIS	POZNÁMKA	KS	MÍSTO URČENÍ (m. č.:)	CENA/KS	CENA CELKEM BEZ DPH
BP	BUKOVÁ PŘEKLIŽKA		tl. 15	Multiplex překližka s broušeným povrchem, se sníženou reakcí na oheň, jednotlivé vrstvy impregnované speciálními roztoky, které plní funkci retardéru hoření. Vyrobená z bukové loupané dýhy a je určena pro použití v suchém i vlhkém prostředí. Překližka opatřena vrtanou perforací pro zvýšení akustické pohltivosti - dle PD Akustika.	atyp		1.30 1.27		
LŽ	LINOLEUM		tl. 2,5	Linoleum z přírodních surovin, CO2 neutrální, pružné, voděodolné, bez nutnosti svařování, bez obsahu chemikálií, s nadstandardní úrovní hygieny (antivirové, bakteriostatické, schválené pro alergiky), s nízkými emisemi, ekologické, bez plastů a není toxické pro lidský organismus. Tloušťka (mm) 2,5 NCS kód S 1050-Y10R, Hodnota LRV 52%	typový výrobek	275 m2	1.02 1.07 1.10 1.11 1.14 1.17 1.18 1.21 1.22 1.24 1.25 1.26 2.07 2.10 2.11 2.13 2.14		
SŽ	SOKL ŽLUTÝ		2500 x 11,8 x 58	Soklová vinyl lišta pro vložení pásky podlahy (LŽ), s transparentním měkýmnosem, barva bílá. Pásek z podlahoviny o výšce max. 50 mm lepený k liště pomocí oboustranné lepicí pásky.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit		1.02 1.07 1.10 1.11 1.14 1.17 1.18 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 2.07 2.10 2.11 2.13 2.14		
SČ	SOKL ČISTICÍ KOBEREČ		2500 x 11,8 x 58	Soklová vinyl lišta pro vložení pásky podlahy (ČK), s transparentním měkýmnosem, barva šedá. Pásek z podlahoviny o výšce max. 50 mm lepený k liště pomocí oboustranné lepicí pásky.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	17,5	1.01 1.23 1.27		
ŠS	ŠEDÁ STĚRKA			Tenkovrstvá epoxydová stěrka, odolná vůči pojezdu manipulační techniky, s chemickou odolností vůči běžně používaným látkám, odolná proti povrchovým vrypům. Bezprašná, díky nenásákavosti výborně čistitelná. S nastavitelnou protiskluzností. Barevnost - světle šedá, cca RAL 7044.	typový výrobek		1.19 1.28 1.29 2.15		

CK	ČISTICÍ KOBEREC			Čisticí zóna s 3D vzorem ve tvaru malých nopů, napomáhajících funkčnosti rohože. Kobercová metráž ze 100% polypropylenu, dodávaná šířka koberce 2 m, váha vlasu 1150 g/m2, celková váha 2090 g/mě, výška vlasu 3,6 mm, celková výška 9,2 mm, třída zátěže 22. Barva šedá.	typový výrobek	36,5	1.01 1.23 1.27		
NB	NÁTĚR BÍLÝ			Výmalba vnitřních ploch vysoce kryvou bílou barvou min. 92,5 % BaSO4	typový výrobek		1.01 1.02 1.03 1.04 1.07 1.10 1.11 1.14 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.26 1.27 1.30 1.31 1.32 2.01 2.02 2.07 2.10 2.13 2.14		
NŽ	NÁTĚR ŽLUTÝ			Výmalba vnitřních ploch vysoce kryvou žlutou barvou cca NCS S 0580-Y. Bude vzorkováno.	typový výrobek		1.03 1.04 1.07 1.10 1.11 1.14 1.23 2.02 2.07 2.10 2.11 2.13		
D	DLAŽBA		600 x 600 x 10	Dlaždice slinutá, neglazovaná, tmavě šedá, skutečný rozměr 598 x 598 x 10 mm, povrch hladký, matný, ABS, rektifikovaná, mrazuvzdorná, s protiskluzností R10/B. Kolísání odstínů V2 - malé odchylky, stěp probarvený.	typový výrobek		1.03 1.04 1.05 1.06 1.15 1.16 1.20 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06		
ST	SOKL KERAMICKÝ TMAVÝ		600 x 95 x 10	Soklová obkladačka, tmavě šedá, matná, ABS, rektifikovaná, mrazuvzdorná, s probarveným stěpem. Spáry soklu budou navazovat na spáry dlažby.	typový výrobek		1.03 1.04 1.31 1.32		
S1	SCHODOVKA ŠEDÁ		600 x 300 (598 x 298 x 10)	Schodová dlaždice tmavě šedá, hladká, matná, ABS, rektifikovaná, mrazuvzdorná, s protiskluzností R10/B. Kolísání odstínů V2 - malé odchylky.	typový výrobek		1.03		

S2	SCHODOVKA NÁSTUPNÍ		600 x 300 (598 x 298 x 10)	Schodová dlaždice černá, hladká, matná, ABS, rektifikovaná, mrazuvzdorná, s protiskluzností R10/B. Kolíání odstínů V2 - malé odchylky.	typový výrobek		1.03 2.01		
S3	OBKLAD PODSTUPNICE		600 x 300 (598 x 298 x 10)	Dlaždice slinutá, neglazovaná, tmavě šedá, povrch hladký, matný, ABS, rektifikovaná, mrazuvzdorná, s protiskluzností R10/B. Kolísání odstínů V2 - malé odchylky, stěp probarvený.	typový výrobek		1.03		
OŽ	OBKLAD VE SPRCHÁCH A WC		200 x 200 x 6,5	Keramická obkladačka s matným povrchem žluté barvy, do prostor s velkým pohybem lidí, hmotnost 11,45 kg / m2, nekalibrovaná, nemrazuvzdorná	typový výrobek		1.05 1.06 1.08 1.09 1.12 1.13 1.15 1.16 1.20 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 2.03 2.04 2.05 2.06 2.09 2.09 2.12		
OB	OBKLAD VE SPRCHÁCH A WC		200 x 200 x 6,5	Keramická obkladačka s matným povrchem bílé barvy, do prostor s velkým pohybem lidí, hmotnost 11,45 kg / m2, nekalibrovaná, nemrazuvzdorná	typový výrobek		1.02 1.05 1.06 1.08 1.09 1.12 1.13 1.15 1.16 1.20 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 2.03 2.04 2.05 2.06 2.09 2.09 2.12 2.14		
DS	DLAŽBA VE SPRCHÁCH		200 x 200 x 10	Keramická dlaždice ve světle šedé barvě, mrazuvzdorná, do prostor s velkým pohybem lidí, hmotnost 11,45 kg / m2, polomatná, hmotnost 22,7 kg / m2 . Protiskluz min. R 10, nekalibrovaná, mrazuvzdorná.	typový výrobek		1.08 1.09 1.12 1.13 2.08 2.09 2.12		

SP1	SPORTOVNÍ POVRCH 1		v rolích 20500 x 1500	Nášlapná vrstva sportovního povrchu vhodná pro všechny sporty, s tloušťkou 7,5 mm, dodávaná v rolích, lepená k podkladu. Hořlavost Cfl-s1, kročejový útlum 19dB, elektricky nevodivá, recyklovaný obsah 100%. Barevnost žlutá, NCS 1070-Y20R.	typový výrobek	466 m2	1.30		
SP2	SPORTOVNÍ POVRCH 2		v rolích 20500 x 1500	Nášlapná vrstva sportovního povrchu vhodná pro všechny sporty, s tloušťkou 7,5 mm, dodávaná v rolích, lepená k podkladu. Hořlavost Cfl-s1, kročejový útlum 19dB, elektricky nevodivá, recyklovaný obsah 100%. Dezén světlého dřeva s jemnou kresbou, NCS 2010-Y40R.	typový výrobek	638 m2	1.30		
	PŘECHODOVÁ LIŠTA		2700 x 30	Podlahový přechodový profil, š. 30 mm, nerez - kartáčovaná, šroubovací - včetně kotvení, řezáno dle šíře otvoru. Umístováno v místě změny povrchu nášlapné vrstvy.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	21	1.01 1.02 1.03 1.04 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.23 1.26 1.27 1.30 2.02 2.07 2.10 2.11 2.12 2.13		
	PŘECHODOVÁ LIŠTA		900 x 30	Podlahový přechodový profil, š. 30 mm, nerez - kartáčovaná, šroubovací - včetně kotvení, řezáno dle šíře otvoru. Umístováno v místě změny povrchu nášlapné vrstvy.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	1	1.02		
	UKONČOVACÍ LIŠTA		2500 x 8	Nerezový profil z vysoce kvalitní nerezové oceli, se zárukou 50 let. Profil z plechu o síle 0,8 - 1 mm.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	116 bm	1.02 1.05 1.06 1.08 1.09 1.12 1.13 1.15 1.16 1.33 1.34 1.35 1.36 2.03 2.04 2.06 2.08 2.09 2.12		
DL	DILATAČNÍ LIŠTA		2500 x 10	Dilatační hliníková lišta s perforovanými podpěrnými základnami pro extra stabilní upevnění pod dlažební plochu. Lišta je vyrobena z hliníkových profilů a poloviční vložky polyuretanu (šedá barva). Vodotěsný spoj.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	87,5 bm	1.03 1.04 1.31 2.01 2.02		
	POLEP NA DVEŘE		v. 1000	Informační polep dveří sociálního zázemí- WC M. Fólie omyvatelná, barva žlutá, shodný odstín s výmalbou žlutou barvou.	atyp	3	1.16 1.34 2.03		

	POLEP NA DVEŘE			v. 1000	Informační polep dveří sociálního zázemí - WC Ž. Fólie omyvatelná, barva žlutá, shodný odstín s výmalbou žlutou barvou.	atyp	3	1.15 1.36 2.06		
	POLEP NA DVEŘE			v. 1000	Informační polep dveří sociálního zázemí - WC IMOBILNÍ. Fólie omyvatelná, barva žlutá, shodný odstín s výmalbou žlutou barvou.	atyp	2	1.05 1.06		
	POLEP NA DVEŘE			v. 1000	Informační polep dveří šaten. Fólie omyvatelná, barva žlutá, shodný odstín s výmalbou žlutou barvou. Font textu (čísel) Agency FB. Číslování 1 až 8	atyp	8	1.07 1.10 1.11 1.14 2.07 2.10 2.11 2.13		
	POLEP NA DVEŘE			v. 50	Informační polep s popisem dané místnosti. Fólie omyvatelná, Popis černým písmem na matném žlutém pozadí (shodný odstín s výmalbou žlutou barvou), výška písma 25 mm. Pás přes celou šířku dveří, písmo začíná (resp. končí) vždy 100 mm od hrany dveří, kde je umístěna kliky. Horní hrana v 1600 mm.	atyp		1.02 1.04 1.08 1.09 1.12 1.13 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.23 1.26 1.33 2.02 2.05 2.08 2.09 2.12 2.14		