



LEGENDA KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU		
(ZS1)	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLACE MV, TL. 160mm	
-	SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm	2mm
-	PENETRACE	-
-	STĚRKA VYZTUŽENÁ SKELNOU TKANINOU	3mm
-	TEPELNÁ IZOLACE MV	160mm
-	LEPIDLO	MIN. 5mm
-	PENETRACE	-
-	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	-
-	CELKOVÁ TLOUŠŤKA	MIN. 170mm
(ZS2)	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLACE XPS, TL. 160mm	
-	DEKORATIVNÍ OMÍTKA NA BÁZI AKRYLÁTOVÝCH PRYSKYŘIC, STŘEDNĚZRNNÁ	-
-	PENETRACE	-
-	VYZTUŽENÍ STĚRKA	3mm
-	TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU XPS	160mm
-	LEPIDLO	MIN. 5mm
-	PENETRACE	-
-	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	-
-	CELKOVÁ TLOUŠŤKA	MIN. 170mm
(ZS3)	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLACE MV, TL. 40mm	
-	SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm	2mm
-	PENETRACE	-
-	STĚRKA VYZTUŽENÁ SKELNOU TKANINOU	3mm
-	TEPELNÁ IZOLACE MV	40mm
-	LEPIDLO	MIN. 5mm
-	PENETRACE	-
-	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	-
-	CELKOVÁ TLOUŠŤKA	MIN. 50mm
(ZS4)	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLACE MV, TL. 100mm	
-	SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm	2mm
-	PENETRACE	-
-	STĚRKA VYZTUŽENÁ SKELNOU TKANINOU	3mm
-	TEPELNÁ IZOLACE MV	100mm
-	LEPIDLO	MIN. 5mm
-	PENETRACE	-
-	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	-
-	CELKOVÁ TLOUŠŤKA	MIN. 110mm
(ZS5)	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLACE FENOLICKÁ PĚNA, TL. 30mm - OSTĚNÍ BALKONOVÝCH DVEŘÍ	
-	SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm	2mm
-	PENETRACE	-
-	STĚRKA VYZTUŽENÁ SKELNOU TKANINOU	3mm
-	TEPELNÁ IZOLACE FENOLICKÁ PĚNA (RESOL)	30mm
-	LEPIDLO	MIN. 5mm
-	PENETRACE	-
-	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	-
-	CELKOVÁ TLOUŠŤKA	MIN. 40mm
(ZS6)	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLACE XPS, TL. 100mm	
-	DEKORATIVNÍ OMÍTKA NA BÁZI AKRYLÁTOVÝCH PRYSKYŘIC, STŘEDNĚZRNNÁ	-
-	PENETRACE	-
-	VYZTUŽENÍ STĚRKA	3mm
-	TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU XPS	100mm
-	LEPIDLO	MIN. 5mm
-	PENETRACE	-
-	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	-
-	CELKOVÁ TLOUŠŤKA	MIN. 110mm
(ZS7)	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLACE MV, TL. 20mm	
-	SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm	2mm
-	PENETRACE	-
-	STĚRKA VYZTUŽENÁ SKELNOU TKANINOU	3mm
-	TEPELNÁ IZOLACE MV	20mm
-	LEPIDLO	MIN. 5mm
-	PENETRACE	-
-	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	-
-	CELKOVÁ TLOUŠŤKA	MIN. 30mm
(ZS8)	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLACE XPS, TL. 20mm	
-	DEKORATIVNÍ OMÍTKA NA BÁZI AKRYLÁTOVÝCH PRYSKYŘIC, STŘEDNĚZRNNÁ	-
-	PENETRACE	-
-	VYZTUŽENÍ STĚRKA	3mm
-	TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU XPS	20mm
-	LEPIDLO	MIN. 5mm
-	PENETRACE	-
-	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	-
-	CELKOVÁ TLOUŠŤKA	MIN. 30mm
(ZS9)	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLACE MV, TL. 50mm	
-	SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm	2mm
-	PENETRACE	-
-	STĚRKA VYZTUŽENÁ SKELNOU TKANINOU	3mm
-	TEPELNÁ IZOLACE MV	50mm
-	LEPIDLO	MIN. 5mm
-	PENETRACE	-
-	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	-
-	CELKOVÁ TLOUŠŤKA	MIN. 60mm
(ZS10)	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLACE XPS, TL. 50mm	
-	DEKORATIVNÍ OMÍTKA NA BÁZI AKRYLÁTOVÝCH PRYSKYŘIC, STŘEDNĚZRNNÁ	-
-	PENETRACE	-
-	VYZTUŽENÍ STĚRKA	3mm
-	TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU XPS	50mm
-	LEPIDLO	MIN. 5mm
-	PENETRACE	-
-	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	-
-	CELKOVÁ TLOUŠŤKA	MIN. 60mm

POZNÁMKA:

NUTNÁ KOORDINACE S REALIZACÍ PRÍSTAVBY VÝTAHU, KTERÁ JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM PROJEKTEM "PRÍSTAVBA LŮKOVÉHO VÝTAHU PRO DŮM ČP. 147, UL. 17.LISTOPADU, FRYDEK-MÍSTEK".

ZODP. PROJEKTANT:	ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK
VYPRACOVAL:	ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK
INVESTOR:	Statutární město Frydek - Místek Radniční 1148, 73801 Frydek - Místek

NÁZEV AKCE:	ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: 840/594
ÚSPORY ENERGIE V BYTOVÉM DOMĚ - ČÁST 1 - UL. 17. LISTOPADU, Č.P. 147	DATUM: UNOR 2016	STUPĚN: DPS
	MÍSTO STAVBY: PARC. C. 2155/18, KAT. Ú. MÍSTEK	

OBSAH VÝKRESU:	STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU:
POHLEDY NS	SO 01	D.1.1b)-14
	MÉRITKO:	1:100