




POL	SCHEMA	ROZMĚR, POPIS	1.NP	STR	Σ PAV"B"	Σ PAV"D"	Σ PAV"H"	POZNÁMKA
<u>1</u> Z		900/600 mm PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE S UPEVNĚOVACÍM RÁMEM SE SÍTÍ PROTI VNIKNUTÍ HMYZU, CHRÁNÍCÍ PŘED NEČISTOTAMI, DEŠTĚM SNĚHEM, NEBO PROTI VNIKNUTÍ DROBNÝCH ŽIVOČICHŮ TVOŘENA RÁMEM A VODOROVNÝMI LAMELAMI POD SKLONEM 45° Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU - LAKOVANÁ BARVA DLE VÝBĚRU IINVESTORA	1	-			1	
<u>2</u> Z		PLASTOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA 200/300 MM DO ZDIVA (REVIZE DEŠŤOVÝCH SVODŮ) BARVA BÍLÁ	4	-	2	2		
<u>3</u> Z		VODOROVNÉ MADLO PRO OPŘENÍ MOBILNÍHO ŽEBŘÍKU KOTVENÍ DO ATIKOVÉHO ZDIVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK + LAK, OPRAVA SVARŮ POZINK VE SPREJI 1x TR $\phi 42/3$ DL. 600...VÁHA 1 KS 1,85 2x P8/40 DL. 380...VÁHA 1 KS 0,97 2x P8/150 DL. 750...VÁHA 1 KS 7,2 2x ZÁVITOVÁ TYČ $\phi 12(5.8)$ DL.cca 700 + PODLOŽKY + MATICE VÁHA CELKEM 19 KG	-	2	1	1		
<u>4</u> Z		DVOUDÍLNÝ VÝSUVNÝ ŽEBŘÍK, POČET PŘÍČEK 2x12 ŠÍŘKA 484 mm, DÉLKA 6090 mm, MAX. VÝŠKA OBJEKTU 5910 mm HLINÍKOVÝ, ŽLUTOČERNÉ KONCOVKY MAX. NOSNOST 150 KG VČETNĚ ZÁVĚSNÝCH HÁKŮ	1	-			1	
<u>5</u> Z		STÁVAJÍCÍ OKENNÍ MŘÍŽ 2100/1400 mm ÚPRAVA PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ TL. ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU 160mm	2	-	2			

POL	SCHEMA	ROZMĚR, POPIS	1.NP	STR	Σ PAV"B"	Σ PAV"D"	Σ PAV"H"	POZNÁMKA
6 Z		STÁVAJÍCÍ OKENNÍ MŘÍŽ 1200/1400 mm ÚPRAVA PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ TL. ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU 160mm (PŘESUN Z INTERIÉRU DO EXTERIÉRU)	2	-		2		
7 Z		OC. SVAŘENEC PRO VYNESENÍ AKUSTICKÉ PŘEDSTĚNY N5 2x UPE 140 DL. 4070...VÁHA 1 KS 59,02 1x UPE 140 DL.2720...VÁHA 1 KS 39,44 1x IPE 100 DL. 920...VÁHA 1 KS 7,45 3x $\phi 16$ B 500B (10 505-R) DL.300...VÁHA 1 KS 0,48 CELKEM VÁHA 167 KG POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK, OPRAVA SVARŮ POZINK VE SPREJI VIZ DETAILS	1	-	1			

POZNÁMKA

ROZMĚRY PRVKŮ NUTNO PROVĚŘIT PŘED VÝROBOU PROMĚŘENÍM OTVORU

DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ

VEŠKERÉ PRVKY PŘED VÝROBOU KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM

A JEJICH TVAR A ČLENĚNÍ S NÍM UPŘESNIT