

TEXTOVÁ ČÁST

**Č.p. 1147, T.G. Masaryka – Oprava vybavení, podlahové krytiny,
výměna záclon, výmalba**

PD oprava podlahové krytiny

Parc.č. 2982 v k.ú. Frýdek

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Investor :

Magistrát města Frýdku-Místku

Odbor správy obecního majetku

Oddělení správy budov

Radniční 1148

738 01 Frýdek-Místek

Vypracovala:

Ing. Zdenka Fridrichová

Dokumentace stavebního objektu

Architektonicko-stavební část

a) Technická zpráva

Jedná se o dřevěnou parketovou podlahu klasické stromečkové vazby v pásech, a to v hlavní místnosti restaurace a přilehlém salónku.

Hlavní sál má půdorysnou plochu 141,00m², vedlejší salónek 38,00m² a bar 3,50m².

Podlahovou krytinu tvoří parkety z jasanového dřeva o rozměrech 40x5x2.8cm, které jsou celoplošně přilepeny k betonovému podkladu. Podlaha byla pokryta kobercem a po jeho odstranění je nyní povrch parket znečištěn ztvrdlým lepidlem. V místech zvýšeného baru koberec nebyl, zde jsou parkety částečně seschlé.

Podlaha baru je z dřevěných lakovaných prken. Naproti baru je v podlaze prořezán otvor pro elektrozásuvku.

Návrh opravy je přizpůsoben v maximální míře stávajícímu stavu kulturní památky a potřebám objednatele a investora.

Dispoziční řešení

Neřeší se, jedná se o vnitřní úpravy.

Vegetační úpravy v okolí objektu :

Neřeší se, jedná se o vnitřní úpravy.

Přístup k objektu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Neřeší se.

b) Výkresová část – viz příloha

Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva

Budou provedeny následující restaurátorské práce :

- 1.Celoplošné broušení válcovou bruskou s hrubým zrnem
- 2.Celoplošné opakované broušení jemnějším zrnem
- 3.Špánování a lepení jasanových lišt do velkých spár
- 4.Ruční hoblování a zarovnání dřevěných špán
- 5.Celoplošné broušení talířovou bruskou
- 6.Dobrušování koutů, míst pod radiátory a podélných stran
- 7.Tmelení a lakování

V místě zvýšeného baru bude dřevěná podlaha z prken ošetřena broušením a opatřena nátěrem v barvě obkladu stěn a skříněk s přelakováním.

Před započítáním prací na opravě podlahových konstrukcí bude z obou místností vystěhován veškerý nábytek, stěhování nebo přemísťování nábytku není předmětem zakázky.

b) Výkresová část – viz příloha

Statické posouzení

Není přílohou PD, do nosných konstrukcí nebude zasahováno, jedná se pouze o opravu stávající podlahové krytiny.

Požárně bezpečnostní řešení

Není přílohou PD, zůstává stávající.

Technika prostředí staveb

Neřeší se.

Dokumentace technických a technologických zařízení

Neřeší se.