

# Voyager Blade

96642779 VOYAGER BLADE EXIT E3NM MSF

THORN

IP 30



T<sub>a</sub> 0  
+35

## Voyager Blade

Mimořádně štíhlé LED svítidlo se značkou východu s 3 hodinový, neudržovaný, manuální test nouzového okruhu osvětlení. Pro montáž na strop nebo stěny. Těleso: hliník. Štítek: tenký plast. Elektrická Třída ochrany I, IP30. Vhodné pro používání v malých prostorách s pozorovacími vzdálenostmi do 23m. Dodává se pouze s legendami ISO VLEVO/VPRAVO.

Rozměry: 268 x 42 x 192 mm


Celkový výkon: 2,2 W

Celkový světelný tok: 60 lm

Hmotnost: 1 kg



TLG\_VOYB\_F\_CEILINGPDB.jpg



TLG\_VOYB\_M\_LD1.wmf

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Teplota barvy podléhá tolerancím do % Kelvinů od jmenovité hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

U většiny výrobků selhání jednoho LED bodu nezpůsobí žádné funkční zhoršení osvětlovací výkonnosti svítidla, a není proto důvodem k reklamaci. Pokud není uvedeno jinak, všechny LED výrobky Thorn jsou vhodné pro neomezené používání (třída RG0 nebo RG1), pokud se týká fotobiologické bezpečnosti modrého světla (IEC/EN60598-1).

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting