

17.3. VÝKAZ PRVKŮ

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

<div></div> <div>28. října 1639 738 01 Frýdek-Místek IČO: 646 11 281, DIČ: CZ64611281 tel.: +420 558 436 785 email: inprosfm@inprosfm.cz www.inprosfm.cz</div>	Investor	Basketpoint Frýdek-Místek z.s. tř. T.G. Masaryka 503, 738 01 Frýdek-Místek	Autor	Ing.arch. Michael Malysa	
	Místo stavby	k.ú. Frýdek	HIP	Ing. Vladimíra Pokorná	
			Zodp. projektant	Ing. Petra Musilová	6 x A4
			Vypracoval	Daniel Schnirch	
Stavba	BASKETBALOVÁ HALA BASKETPOINT FRÝDEK-MÍSTEK		Datum	červenec 2018	
			Stupeň	DUR+DSP+DPS	
			Č. zakázky	18 / 001	
			Část D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		
Objekt	SO 01 BASKETBALOVÁ HALA				
Obsah	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM VÝKAZ PRVKŮ		Měřítko	Pořadové číslo:	Revize
			-	17.3.	

TOPSAFE

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Výkaz výměr a nacenění systému zabezpečení proti pádu

Akce: **20181059_Basketbalová hala Basketpoint, Frýdek- Místek**

Datum: 20. 7. 2018

Objednatel: INPROS F-M s.r.o.
28.října 1639
738 01 Frýdek-Místek
IČO: 64611281
DIČ: CZ64611281

Zpracovatel: **TOPWET s.r.o.**
náměstí Viléma Mrštíka 62
664 81 Ostrovačice
IČ: 273 77 377

Označení v dokumentaci	Název prvku	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem
TSL-150-SW10	Nerezový kotvicí bod pro sendvičový panel. Rozměr základny 372x200 mm, průměr sloupku 16 mm. Instalace pomocí čtyř speciálních sklopných kotev z povrchu střechy. Určené pro trapézové plechy od tl. 0,5 mm. Kotvicí body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým lanem, jako samostatné kotvicí body a body v systémech s dočasným textilním lanem (tzv. „montážním“ lanem).	ks	16	0 Kč	0,00 Kč
TSL-600-HD10	Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z nově zřizovaných dutinových panelů. Rozměr základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace do předvrtaného pomocí kotev pro dutinové panely. Určeno pro dutinové panely s tl. Krycí vrstvy betonu nad dutinou min. 25mm. Určeno pro beton třídy C30/35 a vyšší. Kotvicí body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým lanem, jako samostatné kotvicí body a body v systémech s dočasným textilním lanem (tzv. „montážním“ lanem). Kotvicí body vhodné i jako koncové, rohové a zlomové body v systémech s permanentním nerezovým lanem.	ks	9	0 Kč	0,00 Kč
TS-LM23	TOPSAFE montážní lano – Určené pro záchytné systémy s dočasným lanem. Tloušťka 14 mm. Délka 23 m.	ks	1	0 Kč	0,00 Kč
TSL-L6	NEREZOVÉ LANO 6 MM – Určené pro systémy s požadavkem na permanentní lano.	bm	9,5	0 Kč	0,00 Kč
TSL-NAP6	KONCOVKA K NEREZ LANU NAPÍNACÍ – Určené pro systémy s požadavkem na permanentní lano 6 mm.	ks	1	0 Kč	0,00 Kč
TSL-KP6	KONCOVKA K NEREZ LANU PEVNÁ – Koncovka určená k nalisování na nerezové lano 6 mm. Provedení nerez. Délka 140 mm.	ks	1	0 Kč	0,00 Kč
TSL-Štítek	Štítek	ks	1	0 Kč	0,00 Kč
bez ozn.	Montáž	kpl	1	0 Kč	0,00 Kč
bez ozn.	Revize a předání do užívání	kpl	1	0 Kč	0,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH					0,00 Kč
CENA CELKEM s DPH					0,00 Kč