

Workoutové hřiště v areálu ZŠ F-M, J. z Poděbrad 3109
Příloha – Technická specifikace

Obsahem je výstavba veřejného workoutového hřiště včetně dopadových ploch, ve sportovním areálu Základní školy Frýdek – Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, 738 01 Frýdek-Místek.

Obsahem je i zajištění projektové dokumentace a inženýrská činnost pro územní souhlas.

Umístění a rozsah:

- parc.č. 1831/331, k.ú. Frýdek (ostatní plocha) - stávající zatravněná plocha v areálu ZŠ v místě odstraněné bývalé výseče pro vrh koulí
- rozsah hřiště - zastavěné plochy (dopadové zóny) cca 80 m²
- v navrhované ploše workoutového hřiště se nenacházejí inž. sítě a je mimo ochranná pásma inž. sítí.



Požadavky na provedení workoutové sestavy a fitness prvků:

Konstrukce:

- ocelová nosná konstrukce (**tl. min 3 mm**) s min. dvojitým nátěrem (např. komaxit), výška konstrukce cca 2,5m
- bezpečnostní - antivandalní úchytný systém
- **z důvodu možného budoucího přemístění hřiště musí být konstrukce workoutové sestavy demontovatelná od kotvení.**

Veškeré workout konstrukce musí být v souladu s normou EN 16630 Venkovní fitness zařízení (dodavatel doloží doklady stvrzující soulad, certifikaci fitness prvků).

Workoutová sestava bude obsahovat minimálně tyto prvky:

- hrazdy (min 4x, v různých výškách)
- svislá hrazda
- dělená hrazda
- lomená hrazda (hrazda s možnostmi více úchopů např. w-bar) nebo šikmý žebřík
- trojitá bradla
- žebřina (s příčkami po celé výšce)
- horizontální žebřina (monkey bar)
- ...

Doplňující fitness prvky:

- stalky (malá bradla)
- šikmá lavice pro trénink břicha
- stupňovaná lavice o 3 úrovních (schody) nebo stupně o 3 úrovních

informační tabule s tréninkovými plány a provozním řádem

Požadavky na dopadovou plochu a provedení stavby:

Umělá dopadová plocha – certifikovaná pryžová dlažba. Dopadová plocha vč. nových podkladních vrstev (mechanicky stabilizované kamenivo, geotextilie...) a obrub bude zhotovitelem navržena a provedena v souladu s certifikací jednotlivých prvků a s ohledem na kritickou výšku pádu dle norem.

Rozsah dopadové plochy cca 70-80 m² (velikost dopadové plochy bude vycházet z konkrétního návrhu workoutového hřiště zhotovitele a souvisejících nucených dopadových ploch navržených v souladu s certifikací jednotlivých prvků a s ohledem na kritickou výšku pádu).

Součástí ceny je i zajištění staveniště – veřejného prostranství (oplocení popř. hlídání), zajištění bezpečného pojezdu přes chodníky, odvoz a skládkování odtěžené zeminy a kameniva, uvedení okolního terénu staveniště a příjezdových ploch do původního stavu vč. finálního vyrovnání a zatravnění.

Záruční doba: 60 měsíců od předání díla