


LED high-bay luminaire total power: 174.6 W, includes DALI- and emergency supply-compatible LED converter, die-cast aluminium housing in matt, white. Powder-coated cooling ribs for optimum thermal management and minimal dust accumulation. Cover of transparent polycarbonate. Suitable for use in sports halls (BWS certificate). The following mounting accessories are suitable for this: Chain suspension with ceiling bracket. The wire suspension and TECTON mounting are not suitable for use in sports halls. Slave luminaire for DALI control (DALI only) with LED converter. LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 85% of the initial value over the entire ambient temperature range. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 25200 lm, Luminaire efficacy: 144 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Sealed, high-efficiency optical lens system, Luminaire with symmetric wide light distribution (wide beam), UGR < 22. Pre-assembled 5 x 1 mm<sup>2</sup> connecting cable, length 1.5m, with free ends, included in scope of supply (suspension with at least 250 mm distance to ceiling); Luminaire wired with halogen-free leads and contains no silicone. Please note: please talk to your adviser if you planning to use the luminaire in environments containing chemical pollutants. Class of protection: SC1; degree of protection: IP65; ambient temperature: -40°C to +55°C; Dimensions: 680 x 330 x 114 mm. Weight: 10 kg.




ZS\_CRF\_F\_CRAFT\_L.jpg



ZS\_CRF\_M\_LED\_L.wmf

## Křivka svítivosti

## STD – standard



D34498AA\_CRAFT\_LED26000-840\_L660\_PC\_WB.Idt

- Světelný zdroj: LED
- Světelný tok\*: 25200 lm
- Světelný výkon svítidel\*: 144 lm/W
- Index podání barev - CRI min.: 80
- Předřadník: 4 x 00154861 DRV PH XI 150W 700mA 300V D #iXt Ip
- Teplota chromatičnosti\*: 4000 Kelvin
- Barevná tolerance v místě (MacAdam)\*: 3
- Střední dimenzovaná životnost\*: 50000h L85 při/u -40°C 50000h L85 při/u 55°C
- Příkon svítidla\*: 174,6 W Lambda = 0,95
- Příkon v pohotovostním režimu\*: 1,06 W
- Řízení: LDO stmívatelné do 10% přes DALI
- Kategorie údržby: E - Uzavřené IP5X

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Výkon a světelný tok podléhají zpočátku toleranci až do +/- 10 %. Tolerance barevné teploty: % K Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C. Na základě technologie může docházet u světelného toku v rámci jeho doby životnosti k poklesu. Výpadek o velikosti až % jednotlivých LED neovlivňuje funkčnost a nepředstavuje důvod k reklamaci.