

DOTISK SKLADEB PRO VLEPENÍ NA ŘEZ B-B'

⬡	VENKOVNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA – POJEZDOVÁ PLOCHA PRO VOZIDLA NAD 3,5 t	
	– BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	80 mm
	– KLADECÍ VRSTVA FRAKCE 4/8	30 mm
	– DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 8/16	50 mm
	– DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0/63 HUTNĚNO PO 150 mm	350 mm
	– ŠTERKOPÍSEK FRAKCE 0/8	100 mm
	– ROSTLÝ ZHUTNĚNÝ TERÉN	–
⬢	SKLADBA ZATEPLENÉ ČELNÍ STĚNY FOYER	
	– EXTERIÉROVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA SVĚTLE ŠEDÁ (ZN. "J" V BAREVNÉM ŘEŠENÍ)	1,5 mm
	– PENETRAČNÍ NÁTĚR PRO ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI	–
	– MRAZUVZDORNÝ TMEL + VÝZTUŽNÁ TKANINA	4 mm
	– TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S MECH. KOTVENA K OCEL. KONSTRUKCI	200 mm