

- BROUŠENÁ PŘEKLIŽKA, PROTINÁRAZOVÝ OBKLAD, DEKOR BRÍZA	18 mm
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA, NOSNÝ ROST VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ ISOLACÍ	40 mm
- PAROZÁBRANA SE SPOJÍ SLEPENÝMI TĚSÍCÍ PÁSKOU	-
- NOSNÝ DŘEVĚNÝ RÁM VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ ISOLACÍ	140 mm
- ZTUŽUJÍCÍ OPLÁŠTĚNÍ, NAPŘ. SÁDROVLAKNITÁ DESKA	12,5 mm
- DŘEVĚNÉ VODOROVNÉ LATOVÁNÍ VYPLNĚNÉ MINERÁLNÍ ISOLACÍ	40 mm
- DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ VĚTROTĚSNÁ FÓLIE	-
- PROVĚTRÁNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA TVOŘENÁ POMOCÍ SVISLÉHO LATOVÁNÍ	40 mm
- CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, BARVA ŠEDÁ ZÁKLADNÍ	12 mm

