



LEGENDA:

TECHNOLOGIE	OSVĚTLENÍ
Zásuvka 230V/16A	Tlačítko s doutnavkou
Zásuvka 230V/16A s PO	Vypínač fáz.1
Zásuvka 230V/16A dvojité	Vypínač fáz.5
Podružná ochranná svarka	Vypínač fáz.6
Ochranné pospojování	Vypínač fáz.6+6
Opticko-kouřový hlásič	Vypínač fáz.7
Stávající zásuvka TV/R/SAT	Ventilátor
	svítidlo nad umyvadlem
	svítidlo stropní

POZNÁMKY:

Napájecí napětí 3/N/PE AC 400/230V 50Hz/TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem:

Základní – automatickým odpojením od zdroje

Doplňková – proudovým chráničem 30mA, dopl. pospojováním CYY 6 žz, obloukovou ochranou AFDD

Instalační výška vypínačů: 110cm. Instalační výška zásuvek: 40cm.

Kabelové vývody pro osvětlení ponechat s min. 1,5m rezervou.

Rozvody v kuchyni koordinovat s projektem interiéru kuchyně. Rozvody strukturované kabeláže a televize nebudou dotčeny touto PD

Stávající rozvody STA a SK se nesmí nikde přerušit!

ROZVODY

- rozvody provést kabely CYY, CYY v drážkách a PVC lištách
- rozvody na chodbě (přívod z elektroměru) provést bezhalogenovým kabelem v bezhalogenových lištách
- rozvody ve sprchách dle ČSN 33 2000–7–701 ed2
- elektroinstalace bude provedena s ohledem na 33–2000–3
- ochrana před úrazem el. proudem dle čsn 33–2000–4.41ed.2

Stupeň projektové dokumentace:		Datum
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Únor 2020
Autorizovaný projektant		Č. zakázky
Ing. Vladimír Hořelka		Vypracoval
		Bohumil Vojtíšek
		Měřítko
		1:50
Investor stavby:		Č. výkresu
Místo stavby:		STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK
Anenská 689, Frýdek–Místek		
Název zakázky:		
OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY VELIKOSTI 2+1 V DOMĚ		
ČP. 689, NA UL. ANENSKÁ , FRÝDEK–MÍSTEK		
REVIZE 02/2020		
Výkres:		
Elektroinstalace – osvětlení		