

VYPRACOVAL	VEDOUcí PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	CONSTRUCTUS s.r.o. constructio & sanatio Raškovice 285, 739 04 Raškovice www.constructus.cz IČ: 26847779, DIČ: CZ 26847779	
ING.BLANKA KŘÍŽKOVÁ	ING. VÁCLAV JURGA	ING.BLANKA KŘÍŽKOVÁ		
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK		FORMÁT	01 A4
MÍSTO	MASARYKOVA 2320, FRÝDEK-MÍSTEK		DATUM	06/2023
AKCE	UL. T.G.MASARYKA Č.P. 2320, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Č. 4		STUPEŇ	PROVEDENÍ STAVBY
			ČÍSLO ZAKÁZKY	03-1/2023
PŘÍLOHA	VÝPIS DVEŘÍ		MĚŘITKO 1:50	PŘÍLOHA Č. D.1.1.4

Výpis dveří

	Popis položky	Rozměr / Schéma	m.j.	3.NP
01	<p>Vchodové dveře do bytu dřevěné vnitřní plné jednokřídlové hladké</p> <p>Materiál – masivní smrkový rám,voštinová výplň, oboustranně opláštěno, povrchová úprava dýhování</p> <p>Včetně prahu dle šířky zárubně</p> <p>Kování : kliky se štíty, provedení satén Cr, satén TiN pravé i levé</p> <p>zámek zadlabací vložkový pravolevý, cylindrická vložka</p> <p>Dveře budou vyrobeny s požární odolností EI 30 DP3</p>	900x1970	ks	pravé
				1
				levé
02	<p>dveře dřevěné vnitřní plné dvoukřídlové, prosklené z 1/3</p> <p>Materiál – masivní smrkový rám,voštinová výplň, oboustranně opláštěno, povrchová úprava CPL, odstín dub světlý</p> <p>Včetně prahu dle šířky zárubně</p> <p>Povrchová úprava stávající zárubně : krycí nátěr dvojnásobný, odstín bude upřesněn</p> <p>Kování : kliky se štíty, provedení satén Cr, satén TiN pravé i levé</p> <p>zámek zadlabávací dozický</p>	1400x1970	ks	pravé
				0
				levé
03	<p>dveře dřevěné vnitřní plné jednokřídlové, z 1/3 prosklené</p> <p>dýhované</p> <p>Materiál – masivní smrkový rám,voštinová výplň, oboustranně opláštěno, povrchová úprava CPL, odstín dub světlý</p> <p>Včetně prahu dle šířky zárubně</p> <p>Povrchová úprava stávající zárubně : krycí nátěr dvojnásobný, odstín bude upřesněn</p> <p>Kování : kliky se štíty, provedení satén Cr, satén TiN pravé i levé</p> <p>zámek zadlabávací dozický</p>	800x1970	ks	pravé
				1
				levé
04	<p>dveře dřevěné vnitřní plné jednokřídlové hladké, plné</p> <p>Materiál – masivní smrkový rám,voštinová výplň, oboustranně opláštěno, povrchová úprava CPL, odstín dub světlý</p> <p>Včetně prahu dle šířky zárubně</p> <p>Povrchová úprava stávající zárubně : krycí nátěr dvojnásobný, odstín bude upřesněn</p> <p>Kování : kliky se štíty, provedení satén Cr, satén TiN pravé i levé</p> <p>zámek zadlabávací dozický</p> <p>ve spodní části osazena oboustranná větrací mřížka 450x90mm</p>	600x1970	ks	pravé
				levé
				2