



ERGELIT SBM

Popis
Cementem vázaná, organickými a anorganickými přísadami zušlechťená, 1-komponentní malta s vysokou počáteční pevností; malta sanační a stěrková.
• Zrnitost ≤ 4 mm
• Konzistence: plastická

- Technické údaje**
- Vysoká počáteční pevnost (možnost brzkého zatížení zdiva)
 - Nesmršťuje se
 - Zvětšení objemu > 0,1 %
 - Odolná vůči působení kyselin a louhů v rozmezí pH 4,5 - 10
 - Vysoká odolnost proti oděru
 - Vysoká odolnost proti dynamickému namáhání
 - Vodonepropustná
 - Vysoká lepivost
 - Odolná vůči působení mrazu a soli

- Oblasti použití**
- Pro zhlaví šachet
 - Pro pokládku vyrovnávacích prstenců, šachtových rámu, skruží a dlažebních kostek
 - Pro vyzdívání šachet, kanálů a stok
 - Pro kombinované konstrukce, opravy betonových prefabrikátů a betonových žlabů

ARCHITEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	Architektonické studio Záhumní 1358/30C 742 21 Kopřivnice email: studio@mrva.net tel.: +420 556 811 850
Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D	Ing. arch. Ondřej Tomický	Ing. Jaroslav Holub	Doc. ing.arch. Kamil Mrva, Ph.D	

INVESTOR:	statutární město FRÝDEK-MÍSTEK,Radniční 1148,73801 FRÝDEK-MÍSTEK			
MÍSTO:	k.ú. Frýdek, parc.č. 97, 118/1			
PARKOVIŠTĚ A PARK NA ULICI NA PŮSTKÁCH			STUPEŇ	DPS
			DATUM	02/2025
			REVIZE	–
			FORMÁT	A3
			MĚŘÍTKO	1:25
DRUH STAVBY:	SO 011	PROJEKT:	SO 06	Č.PŘÍLOHY Č.PARÉ
SPOJOVACÍ ADAPTÉR, TĚSNICÍ HMOTY			D6	